



model: **KD-863**



UCHWYT  
**10**  
mm

### Wiertarka pistoletowa 2.200 obr.

Używana przez producentów stolarki okiennej i meblowej.

Wyposażona jest w **uchwyt na klucz** do 10mm. W ofercie **uchwyt samozaciskowy** do 10mm.

Zalety:

- zwarta konstrukcja
- metalowa obudowa
- przełącznik prawo-lewo pod kciukiem



LDP10F38R



model: **KI-5406**



UCHWYT  
**13**  
mm

### Wiertarka pistoletowa 500 obr.

Solidna wiertarka przeznaczona do wiercenia w stali maksymalnym wiertłem walcowym 13mm.

Wyposażona jest w uchwyt na klucz do 13mm. W ofercie uchwyt samozaciskowy do 13mm.

Zalety:

- dodatkowa boczna rękojeść
- metalowa obudowa
- przełącznik prawo-lewo pod kciukiem



LDP13F38R



model: **SAR-48PD**



UCHWYT  
**10**  
mm

### Kompozytowa wiertarka 1.700 obr.

Wykonana z lekkiego kompozytu.

Maksymalne parametry przy znacznym polepszeniu ergonomii i estetyki. Możliwość zasilania wiertarki górnym wejściem.

Wiertarka posiada zaczep do zawieszania na odciążniku sprężynowym (balanserze).

Zalety:

- opatentowany silnik
- moc wyjściowa większa o 30% od innych podobnych narzędzi



model: **SAR-58PD**



UCHWYT  
**10**  
mm

### Wiertarka wolnoobrotowa 750 obr.

Wiertarka wykonana z lekkiego kompozytu.

Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne parametry przy znacznym polepszeniu ergonomii i estetyki.

Zalety:

- niski poziom wibracji: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- opatentowany silnik
- moc wyjściowa większa o 30% od innych podobnych narzędzi

Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Siła (Nm)	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
<b>KD-863</b>	1.800	10	nd	150	0.98	1/4	86	6.3
<b>KI - 5406</b>	500	13	nd	230	1.95	1/4	89	6.3
<b>SAR-48PD</b>	1.700	10	7	159	0.92	1/4	76	6.3
<b>SAR-58PD</b>	750	10	13	159	0.92	1/4	76	6.3



model: **SP-1525KL**



UCHWYT  
**10**  
mm

### Wiertarka pistoletowa 2.200 obr.

Używana przez producentów podczas produkcji okien i drzwi.

Wyposażona jest w uchwyt samozaciskowy do 10mm.

W ofercie uchwyt samozaciskowy do 10mm.

Zalety:

- metalowa obudowa
- przełącznik prawo-lewo pod kciukiem



LDP10F38R



model: **SP-1527KL**



UCHWYT  
**13**  
mm

### Wiertarka wolnoobrotowa 500 obr.

Mocna wiertarka do pracy w przemyśle.

Solidna konstrukcja oraz podzespoły pozwalają na pracę w ciężkich warunkach przemysłowych i warsztatowych. W ofercie uchwyt samozaciskowy do 13mm.

Zalety:

- dodatkowa boczna rękojeść
- przełącznik prawo-lewo pod kciukiem



LDP13F38R



model: **SP-7525**



UCHWYT  
**10**  
mm

### Wiertarka pistoletowa 2.000 obr.

Wykonana z wysokiej jakości kompozytu i stali.

Nowy skrócony mechanizm przekładni planetarnej i przełącznik obrotów typu SAS. Istotnym udogodnieniem dla użytkownika jest "miękki włącznik". Umożliwia on płynny start i możliwość utrzymania innej prędkości obrotowej niż maksymalna.

Zalety:

- nieodczuwalne wibracje
- bezreakcyjny start



model: **SP-7527**



UCHWYT  
**13**  
mm

### Wiertarka wolnoobrotowa 400 obr.

Wykonana z wysokiej jakości kompozytu i stali.

Nowy skrócony mechanizm przekładni planetarnej i przełącznik obrotów typu SAS. Istotnym udogodnieniem dla użytkownika jest "miękki włącznik". Umożliwia on płynny start i możliwość utrzymania innej prędkości obrotowej niż maksymalna.

Zalety:

- nieodczuwalne wibracje
- bezreakcyjny start

Model	Obroty (/min)	Uchwyt	Długość (mm)	Masa (kg)	Wejście zasilające (cal)	Poziom hałasu (dBA)	Ciśnienie robocze (bar)
SP-1525KL	2.200	10	225	1.58	1/4	89	6.3
SP-1527KL	500	13	220	1.63	1/4	89	6.3
SP-7525	2.000	10	155	0.95	1/4	87	6.3
SP-7527	400	13	180	1.3	1/4	86,8	6.3